

Стандартное исполнение		
Версия	Символ	Тип
С внутренней резьбой		RF..SE



Опция	Тип
С внешней резьбой	RM..SE
С внутренней резьбой (большой шаг)	G
С левой резьбой	S

Опции могут объединяться (если это возможно)

Самосмазывающиеся сферические наконечники в соответствии со стандартом DIN 648-K и ISO 8139.

Монтируются на шток цилиндра.

Техническая информация	
Диапазон температур	-30 °C + +150 °C
Материалы	Корпус: Оцинкованная/ никелированная сталь
	Сфера: Усиленная полир. сталь
	Внешнее кольцо: Самосмазывающаяся латунь/ PTFE

**Тип: RF..SE**

Код	Имя	Для цил. ISO ø мм	d	d3	B	C1	d1	d2	d4	d5	dk	h1	L3	L4	L5	L7	W	Стат. нагр. (daN)	a°	Вес (г)
041551	RF4SE	8-10	5	M4	8	6	7,7	18	9	11	11,112	27	10	36	4	10	9	600	13	19
041552	RF6SE	12-16	6	M6	9	6,75	8,9	20	10	13	12,700	30	12	40	5	11	11	700	13	26
041553	RF8SE	20	8	M8	12	9	10,4	24	12,50	16	15,875	36	16	48	5	13	14	1200	14	46
041554	RF10SE	25-32	10	M10x1,25	14	10,50	12,9	28	15	19	19,050	43	20	57	6,5	15	17	1400	13	75
041555	RF12SE	40	12	M12x1,25	16	12	15,4	32	17,50	22	22,225	50	22	66	6,5	17	19	1900	13	112
041557	RF16SE	50-63	16	M16x1,5	21	15	19,3	42	22	27	28,575	64	28	85	8	23	22	4800	15	220
041559	RF20SE	80-100	20	M20x1,5	25	18	24,3	50	27,50	34	34,925	77	33	102	10	27	30	5200	14	406
041562	RF30SE	125	30	M27x2	37	25	34,8	70	40	50	50,800	110	51	145	15	36	41	10800	17	1120
041563	RF35SE	160-200	35	M36x2	43	28	37,7	80	46	58	57,150	125	56	165	17	41	50	12400	19	1595
041571	RF40FE	250	40	M42x2	49	33	45,2	91	53	65	66,670	142	60	187,5	19	45	55		17	
041572	RF50SE	320	50	M48x2	60	45	56,6	117	65	75	82,500	160	65	218,5	23	58	65		12	