

Исполнение			
Версия	Символ	Код	Имя
M5		030806	7VSR
1/8"		030801	1VSR
1/4"		030802	2VSR
3/8"		030803	3VSR
1/2"		030804	4VSR
3/4"		030805	5VSR
3/4" maxi		030807	5VSRM
1" maxi		030808	6VSRM



Серия клапанов быстрого выхлопа используется для увеличения скорости цилиндра. Клапан должен монтироваться напрямую в разъем цилиндра, чтобы обеспечить максимальную скорость. Когда воздух подается в P диафрагма закрывает выхлоп R и воздух выходит через A в камеру цилиндра. Когда подача воздуха в P диафрагма закрывает проход в P и воздух выходит из A в R. Звук выхлопа может быть уменьшен с помощью глушителя. Глушители см. на стр. 4.85

2

Опция	Код
Уплотнения FKM max 150 °C	V
Резьбовой NPTF	NPT

Пример заказа: 2VSRV

2VSR	V
Версия	Опция

Техническая информация						
Рабочее вещество	Сжатый воздух со смазкой или без.					
Диапазон давления	1 ÷ 10 Бар					
Диапазон температур	-20 °C ÷ + 70°C					
Проход (мм)	1/8" = 6	1/4" = 8,5	3/4" = 8,5	1/2" = 15	3/4" = 18	1" = 24
Поток от P к A						
Поток от A к R						
Монтаж	Рекомендуется устанавливать на разьеме цилиндра.					
Материалы	Корпус: Никелированная латунь. Уплотнения: Диафрагма: Полиуретан - Гайка: NBR					