

Версия	Символ	Тип
Однослойная		FS
Двухслойная		FW
Защитный колпачок для однослойной трубки		CP
Защитный колпачок для двухслойной трубки		CPFW



Серия одно- и двухслойных трубок с защитой от искр и возгорания, которые применяются в местах, где осуществляется сварка..

Двухслойный тип FW соответствует стандартам:

- внутренняя трубка: V-2 UL94

- внешняя трубка: V-0 UL94

Верхний слой покрытия удаляется с помощью ножниц типа TSC (см. стр. 4.65.21).

Колпачки используются как защита от попадания искр между фитингом и основной трубкой.

Для данных трубок используются металлические цанговые фитинги типа R (см. стр. 4.2.1).

Тип: FS			
Код	Имя	Трубка \varnothing	Рулон (м)
841001	FS4x2,5NE	4x2,5	100
841011	FS6x4NE	6x4	100
841021	FS8x5,5NE	8x5,5	100
841031	FS10x7NE	10x7	100
841041	FS12x8,5NE	12x8,5	100

Тип: FW				
Код	Имя	Плотность покрытия	Трубка \varnothing	Рулон (м)
841101	FW6x4NE	1	6x4	100
841102	FW8x6NE	1	8x6	100
841103	FW10x7,5NE	1	10x7,5	100
841104	FW12x9NE	1	12x9	50

Тип: CP						
	Код	Имя	Трубка \varnothing	L	D ₁	D ₂
	841095	CP4	4	20	4,5	9,5
	841096	CP6	6	24	6	12,3
	841097	CP8	8	26	8	14,3
	841098	CP10	10	30	10	17,3
	841099	CP12	12	31	12	19,8

Тип: CPFW						
	Код	Имя	Трубка \varnothing	L	D ₁	D ₂
	844961	CPFW6	6	32	8	12,3
	844962	CPFW8	8	34	10	14,3
	844963	CPFW10	10	40	12	17,3
	844964	CPFW12	12	41	14	19,8

Техническая информация		
	Тип FS	Тип FW
Рабочее вещество	Сжатый воздух, вода, масло	
Давление (при 20 °C)	\varnothing от 4 до 6 = 10 Бар. \varnothing от 8 до 12 = 9 Бар.	\varnothing 6 = 10 Бар. \varnothing от 8 до 12 = 8 Бар.
Диапазон температур	Воздух: -40 °C ÷ +100 °C - Вода: 0 °C ÷ +70 °C - Масло: -40 °C ÷ +80 °C	