

Версия	Символ	Тип
Прямая трубка Рилсан		TR
Прямая трубка Полиуретан		TPU
Прямая трубка Полиэтилен		TP
Прямая трубка Нейлон		TN
Спиральная трубка Рилсан без переходника		SR
Спиральная трубка Полиуретан без переходника		SPU



Пример заказа: TR8X6NE

TR	8x6	NE
Тип	ø Код	Код цвета

В таблице ниже указаны доступные типы/размеры/цвета/наборы.

Тип	Код	4x2	4x2,5	4x2,7	5x3	6x4	8x5,5	8x6	10x6,5	10x8	12x8	12x9	12x10	14x10	14x12	15x12
TR		•	•	•	•	•		•		•			•		•	•
TPU		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•		
TP		•	•		•	•		•		•			•	•		•
TN		•	•		•	•		•		•			•		•	•
SR		•	•			•		•		•			•			•
SPU			•			•	•		•		•					

Тип	Цвет	Прозрачный	Лазурный	Черный	Красный	Желтый	Зеленый	Голубой	Оранжевый
	Код	NT	AZ	NE	RO	GI	VE	BL	AR
TR		•	•	•	•	•	•		
TPU		•	•	•					
TP		•		•					
TN		•		•				•	
SR					•			•	•
SPU		•	•	•		•			

Внимание: Все трубки 14 и 15 мм доступны только в прозрачном цвете (NT).

	Рилсан PA11	Полиуретан PU	ПолиэтиленPE	НейлонPA6
Вещество	Сжатый воздух			
Давление (при 20 °C) bar	4x2=66, 4x2,5=46, 4x2,7=36, 5x3=50, 6x4=40, 8x6=29, 10x8=18, 12x10=17, 14x12=15, 15x12=20	4x2=25, 4x2,5=20, 5x3=20, 6x4=18, 8x5,5=13, 8x6=12, 10x6,5=11, 10x8=10, 12x8=13, 12x9=9,5, 14x10=9	4x2=30, 4x2,5=20, 5x3=25, 6x4=20, 8x6=14, 10x8=9, 12x10=7,5, 14x10=16, 15x12=10	4x2=80, 4x2,5=60, 5x3=60, 6x4=45, 8x6=35, 10x8=25, 12x10=23, 14x12=18, 15x12=25
Диапазон температур	-40 °C ÷ +80 °C	-40 °C ÷ +60 °C	-10 °C ÷ +60 °C	-10 °C ÷ +90 °C
Внешняя погрешность ø ≤ 10 mm	± 0,05	± 0,07	± 0,05	± 0,05
Внешняя погрешность ø ≥ 12 mm	± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,1
Стандартная упаковка	от ø 4 до ø 10 = 100 м от ø 12 до ø 15 = 50 м	100 м	100 м	от ø 4 до ø 12 = 100 м от ø 14 до ø 15 = 50 м